



descrizione/description

apparecchio lineare a soffitto/parete. struttura in acciaio verniciato nero o ottone naturale. driver e modulo led integrati. dimmerabili.

wall/ceiling linear luminaire. iron structure black painted or natural brass. driver and led module integrated. dimmable.

caratteristiche principali/key features

40W
POWER

5000lm
LUMINOUS FLUX

138 lm/W
EFFICACY

3000 K
CCT

CRI80
CRI


DIM
DIMMABLE

UGR = 22
CIE 117


INDOOR
USE

dati tecnici / technical data

elettrici/electrical	
potenza/power	40W
tensione di ingresso/input Voltage	220-240 V ~ 50/60 Hz
alimentatore/driver	integrato/integrated
dimmerazione/dimming	DALI push
fattore di potenza/power factor	> 0,90
classe di isolamento/insulation class	class I
grado di protezione/ protection	IP20
fotometrici/photometric	
lumen sorgente/luminous flux source	5000 lm
lumen apparecchio/luminous flux luminair	3500 lm
efficienza luminosa/efficacy	138 lm/W
CCT	3000 K
CRI	> 80
MacAdam	3 SDCM
angolo di emissione/beam angle	67°
UGR	= 22, CIE 117
distribuzione luminosa/light distribution	lineare diffusa/diffused linear
sicurezza fotobiologica/Photobio. Safety	RG0 (IEC 62471)
materiali/material	
corpo/body	acciaio/iron
terminali/end caps	-
finitura/finish	verniciato/painted
diffusore/diffuser	lineare/linear diffuser
cavo/cable	-
coprifilo/canopy	-
installazione/installation	
installazione/mounting	soffitto - parete/wall - ceiling
lunghezza standard/standard length	205cm
lunghezza cavo regolabile/cable length	-
coprifilo/canopy	-
peso/weight	approx 2kg
temp. esercizio/operating temperature	0°C / +35°C
temp. stoccaggio/storage temperature	-20°C / +50°C



dati fotometrici/photometrical data



UGR table (CIE 117)

Room size	70 / 50 / 20	70 / 30 / 20	50 / 30 / 20	30 / 30 / 20
2H x 2H	22.0	23.0	23.2	23.5
3H x 3H	22.9	24.0	24.3	24.5
4H x 4H	24.2	25.2	25.4	25.9
6H x 6H	24.7	25.5	25.8	26.2
8H x 8H	25.4	25.9	26.4	27.0
12H x 12H	25.7	26.0	26.5	27.2

luminous intensity table (cd/klm)

C0 - C180			C90 - C270		
Angle (°)	0	752	Angle (°)	0	752
Angle (°)	15	693	Angle (°)	15	722
Angle (°)	30	563	Angle (°)	30	638
Angle (°)	45	16	Angle (°)	45	512
Angle (°)	60	55	Angle (°)	60	345
Angle (°)	75	37	Angle (°)	75	140
Angle (°)	90	8	Angle (°)	90	0

file disponibile / files available

.IES	IES file
.LDT	LDT file
.PDF	Photometric report
2D / 3D	CAD files
BIM	BIM files

photometric data to be verified according to final project conditons.
UGR calculated according to CIE 117-1995.
value depend from room geometry reflection and viewing direction.